

## PACHOŁKI ANTY-TARANOWE

Pachołki do zastosowania w pobliżu banków, galerii handlowych, sklepów jubilerskich, w celu uniknięcia kradzieży poprzez wjazd pojazdu przez witrynę budynku. Umożliwiają dostosowanie się do wymogów firm ubezpieczeniowych.



- Wysokość całkowita : 1 265 mm (Ø219 mm) lub 1 286 mm (Ø 273 mm).
- Zalecana odległość od podłoża: 800 mm.
- Grubość metalowej ścianki pachołka: 4,0 mm.
- Górna część zaokrąglona.
- Wykończenie: malowanie na powierzchni cynku wg naszej palety RAL.

### Sposób mocowania

- Dostarczony pachołek jest pusty i ma przyspawaną płaską blachę umożliwiającą prosty montaż za pomocą maszyny do unoszenia.
- Należy wypełnić pachołek zbrojeniem, następnie zalać betonem, dodając na koniec pokrywę, której hak należy zabetonować wewnątrz pachołka.

nr katalogowy	rodzaj pachołka	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto)
<b>206444</b>	Malowany na powierzchni cynku, Ø 219 mm, wys. 1265 mm	40,0	<b>750,00 zł</b>
<b>206445</b>	Malowany na powierzchni cynku, Ø 273 mm, wys. 1286 mm	50,0	<b>950,00 zł</b>
<b>206446</b>	Ocynk ogniowy, Ø 219 mm, wys. 1265 mm	40,0	<b>522,10 zł</b>
<b>206447</b>	Ocynk ogniowy, Ø 273 mm, wys. 1286 mm	50,0	<b>698,25 zł</b>

