

PACHOŁKI WYSUWANE

Dwie linie pachołków umożliwiające w prosty i szybki sposób udostępnienie stref zabezpieczających.

- Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 37 kg i o grubości od 12 do 15 mm zintegrowany ze skrzynką stalową do wbetonowania.
- Wytrzymałość na uderzenia o sile do 6000 dżuli, w zależności od grubości odlewu.
- Dostarczone z instrukcją montażu i konserwacji, które muszą być bezwzględnie przestrzegane aby zagwarantować długie i bezproblemowe działanie pachołków wysuwanych. Nacisk minimalny: 45 kg
- Malowany według naszej palety RAL na powierzchni cynku

Działanie

- Zamykanie: Po przekręceniu klucza, pachołek zatrzaskuje się w pozycji pionowej.
- Otwieranie: Przekręcić i wyciągnąć klucz, następnie wciskać pachołek do momentu zatrzaśnięcia się blokady.
- Blokada zamka: wykonana ze stali nierdzewnej. Nierdzewna zatyczka zamka zamontowana jest na sprężynie, chroni przed dostaniem się żwiru. Standardowo, zamek z kluczem trójkątnym 11.

Pokrywa

- Zdemontowalna do konserwacji. Żeliwo Ø 460 mm o grubości 10 mm
- Wypukła struktura antypoślizgowa odprowadzająca wodę
- Wykończenie czarne, lakierowane. Przymocowana do kasetonu za pomocą 4 śrub sześciokątnych ze stali nierdzewnej, i średnicy 12 mm. Łebki śrub zabezpieczone ruchomymi osłonami gumowymi.

Wózek jezdny

- Podstawa pachołka wyposażona w nie odkształcające się i wytrzymałe łożyska wskazujące kierunek

Oszalowanie szkrzynki

- Ocynkowane ogniowo, blaszane oszalowanie z uchwytami do szybkiego i łatwego podnoszenia

WAŻNA INFORMACJA

Należy ustawić pachołki w takim miejscu, aby samochody nie najechały na nie.



10 LAT GWARANCJI NA ANTYKOROZYJNOŚĆ

5 LAT GWARANCJI PODSTAWOWEJ



nr kat.	Opis produktu	Cena netto z 5% rabatem
206572	Pachołek wysuwany, wys. użytk. 555 mm, Ø 160 mm, gałka City	5 549,90 zł
206616	Pachołek wysuwany, wys. użytk. 680 mm, Ø 160 mm, gałka City	5 613,55 zł
206617	Pachołek wysuwany, wys. użytk. 590 mm, Ø 270 mm, gałka Agora	5 829,20 zł
206618	Pachołek wysuwany, wys. użytk. 725 mm, Ø 160 mm, gałka Agora	5 777,90 zł

