


WIATA PRZYSTANKOWA TARN



Szyba tylna, szyba boczna i gabłota 2000 na drugim boku. 4 gałki, do wyboru, dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000.

Wiaty przystankowe wyposażone w jedno oszalowanie wewnętrzne i gabłotę 2000. **Struktura:** Rurki aluminiowe \varnothing 76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium.

Zadaszenie: Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spójnia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm. z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkole.

Oszalowanie: Szkło wzmacniane, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

Gabłota 2000 bez oświetlenia: Zamocowana na ozdobach w kształcie oliwek na słupkach. Dwustronna gabłota. Ramka aluminiowa grubości 75 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymienne w przypadku uszkodzeń bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabłoty. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Gabłota wykonana ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabłoty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość – 1760, szerokość – 1210.

Rozkład jazdy: Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabłoty otwierane wymiennie i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabłoty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabłoty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Dołączona instrukcja montażu.

Wykończenie i montaż: Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	Gałki i długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena z rabatem 5% (netto PLN)
529330 / 32 / 34 / 293	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 2500 mm	344,0	16 960,35
529331 / 33 / 35 / 294	gałki City / Agora / Kula / Forum, dł. 5000 mm	472,0	24 721,85