


# WIATA PRZYSTANKOWA VAR



CITY AGORA KULA FORUM INOX  
GAŁKI WYKOŃCZENIOWE

**10 LAT GWARANCJI  
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI  
PODSTAWOWEJ**

## Szyba tylna, szyba boczna i kaseton podświetlany na nodze na drugim boku.

5 gałek do wyboru, dwa rozmiary wiaty, 2500 i 5000. Wiaty przystankowe wyposażone w jedno oszalowanie wewnętrzne, jedno oszalowanie boczne i gablotę podświetlaną na nodze.

**Struktura:** Rurki aluminiowe Ø 76 na płytach. Spojenia dekoracyjne i podstawy odlane z aluminium.

**Zadaszenie:** Konstrukcja składająca się z dwóch rurek aluminiowych 40 x 60 przymocowanych poprzez spojenia ozdobne na słupkach oraz dwóch rynien aluminiowych. Półkole aluminiowe. Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu 10 mm. z filtrem UV. Wsunięte pomiędzy dwie rynny i półkole.

**Oszalowanie:** Szkło wzmacniane, grubość 8 mm, ze znakami ostrzegawczymi. Zamocowanie przy użyciu systemu zaczepów ze stopu aluminium w celu ułatwienia wymiany szklanych oszalowań, które uległy zniszczeniu.

**Gablota informacyjna podświetlana:** Gablota informacyjna różni się od zwykłej gabloty tym, że zawiera przegrodę wewnętrzną, będącą statywem afiszu, zainstalowaną 20mm od szyby. Gablota dwustronna. Aluminiowa rama o szerokości 150 mm. Narożniki zaokrąglone z odlewu stopem aluminiowego. Podnoszone drzwi wyposażone w podnośnik, wymieniane w przypadku uszkodzeń bez konieczności demontażu gabloty. Gablota ze szkła bezpiecznego o grubości 4 mm. Zasymilowane, trwałe zawiasy. Dwa zamki na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Statyw afiszu : białe plexi, do którego można przyczepiać afisz, grubość 3 mm. Oświetlenie przez dwie jarzeniówki 58 watt, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Wymiary powierzchni ogłoszeniowej : wysokość 1710 x szerokość 1160.

**Rozkład jazdy:** Ramka aluminiowa 30 mm grubości, wysokość 75 x 55. Skrzydło gabloty otwierane wymienne i odwracalne bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi bądź demontażu gabloty. Oszklenie z plexiglasu, szerokość 4mm. Zasymilowane zawiasy. Zamek na dwa klucze wyprofilowane odpowiednio do gabloty. Złączenia uszczelniane elastomerem. Spód z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Dołączona instrukcja montażu.

**Wykończenie i montaż:** Malowane [według RAL](#). Dołączona instrukcja montażu.

nr katalogowy	Gałki i długość wiaty przystankowej	waga (kg)	cena netto z rabatem 15%
529350 / 52 / 54 / 298 / 396	gałki City / Agora / Kula / Forum / INOX, dł. 2500 mm	384,0	<b>17 124 zł</b>
529351 / 53 / 55 / 299 / 397	gałki City / Agora / Kula / Forum / INOX, dł. 5000 mm	512,0	<b>22 900 zł</b>

GEMMA  
ul. Kościuszki 34  
50-012 Wrocław



www.pro-city.pl  
biuro@pro-city.pl  
tel. (071) 734 55 04