

WIATA ROWEROWA ALUMINIOWA

STRUKTURA

- Rury \varnothing 50 mm z aluminium anodowanego łączone spojeniami z odlewu aluminium blokowanymi śrubami ze stali nierdzewnej.
- Wymiary: dł. 2576 x wys. 2150 x gł. 1977 mm

ZADASZENIE

- Płyty z poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anti-UV.



**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**

POSZERZENIE

- Możliwość poszerzenia wiaty modułami dodatkowymi 5-miejscowymi
- Wymiary: dł. 2550 x wys. 2150 x gł. 1977 mm

OSZALOWANIA BOCZNE I TYLNE

- Panele z poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anti-UV.

STOJAK ROWEROWY 5-MIEJSCOWY

- Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo
- Stojak dwupoziomowy. Doskonale mocowanie koła
- Do postawienia lub przymocowania (poprzez otwory \varnothing 10 mm) do podłoża.
- Śruby nie znajdują się w zestawie.

Opis produktu	Nr katalogowy	Cena netto z 5% rabatem
WIATA ALUMINIOWA		
Aluminiowa wiata rowerowa bez oszalowań	529260	3 188,20 zł
Aluminiowe poszerzenie wiaty 5 miejsc, bez oszalowań	529261	2 477,60 zł
Aluminiowa wiata rowerowa 5-miejscowa + oszalowania boczne + oszalowanie tylne	529265	5 035,00 zł
OSZALOWANIA (ŚCIANY) DO WIATY ALUMINIOWEJ		
2 oszalowania (ściany) boczne	529270	905,35 zł
1 oszalowanie tylne dwuelementowe (ściana tylna)	529271	941,45 zł
STOJAK ROWEROWY		
Stojak rowerowy 5 miejscowy	204719	406,60 zł