

PACHOŁKI STAŁE

Trzy linie pachołków w dwóch wysokościach do zabezpieczenia strefy dla pieszych. Ich współczesny lub klasyczny wygląd pozwala im przystosować się do każdego typu otoczenia.

- Jednorodny odlew żeliwny o wadze do 39 kg i o grubości od 12 do 15 mm. Wytrzymałość na uderzenia o sile do 6000 dżuli, w zależności od grubości odlewu.
- Wykończenie: malowanie wg naszej palety RAL na powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie.
- Mocowanie na stałe poprzez wbetonowanie



**10 LAT GWARANCJI
NA ANTYKOROZYJNOŚĆ**

**5 LAT GWARANCJI
PODSTAWOWEJ**

nr katalogowy	Opis produktu	Cena netto z 5% rabatem
206460	Pachołek stały, wys. użytk. 675 mm, Ø 160 mm, gałka City	759,08 zł
206449	Pachołek stały, wys. użytk. 720 mm, Ø 160 mm, gałka Agora	770,45 zł
206365	Pachołek stały, wys. użytk. 585 mm, Ø 270 mm, gałka Agora	913,9 zł
206457	Pachołek stały, wys. użytk. 510 mm, Ø 273 mm, Barcelona	770,45 zł
206458	Pachołek stały, wys. użytk. 600 mm, Ø 219 mm, Barcelona	705,85 zł
206459	Pachołek stały, wys. użytk. 700 mm, Ø 2168 mm, Barcelona	594,70 zł

